

## オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、

「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。

ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須である。

また、SetI, SetC, Get, INF\_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INF\_C, INF, 状変時アナウンス欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。

ここで、INF欄は、

- ・状変時アナウンスに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。

- ・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。

- ・INF\_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名

瞬間式給湯器

オブジェクトコード 0x027201

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	サービス搭載状況 (搭載分に○記載)						状変時アナウンス	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INF_C	INF		
動作状態	0x80			Get			○	○			○	○
設置場所	0x81			Set/Get	○	○	○	○			○	○
規格Version情報	0x82			Get			○	○				
メーカ異常コード	0x86			Get			○	○				
異常発生状態	0x88			Get			○	○			○	○
異常内容	0x89			Get			○	○				
メーカコード	0x8A			Get			○	○				
商品コード	0x8C			Get			○	○				
遠隔操作設定	0x93			Set/Get	○	○	○	○			○	○
現在時刻設定	0x97			Set/Get	○	○	○	○			○	○
現在年月日設定	0x98			Set/Get	○	○	○	○				
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D			Get			○	○				
Setプロパティマップ	0x9E			Get			○	○				
Getプロパティマップ	0x9F			Get			○	○				
風呂自動ONタイマ予約設定	0x90			Set/Get	○	○	○	○			○	○
風呂自動ONタイマ時刻設定値	0x91			Set/Get	○	○	○	○			○	○
給湯器燃焼状態	0xD0			Get			○	○			○	○
給湯温度設定値	0xD1			Get			○	○			○	○
風呂湯量設定4	0xD4			Set/Get	○	○	○	○			○	○
風呂湯量設定4 設定可能最大レベル	0xD5			Get			○	○				
風呂温度設定値	0xE1			Get			○	○			○	○
風呂給湯器燃焼状態	0xE2			Get			○	○			○	○
風呂自動モード設定	0xE3			Set/Get	○	○	○	○			○	○
風呂追い炊き動作設定	0xE4			Set/Get	○	○	○	○			○	○

風呂湯量設定2	0xE8				Get			○	○		○	○	
風呂動作状態監視	0xEF				Get			○	○		○	○	

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

(該当する□に○を記入してください)