オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、
「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。
ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて，搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状変時ｱﾅｳﾝｽ欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。
ここで、INF欄は、
・状変時ｱﾅｳﾝｽに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x＃＃の＃＃部分のみの記載で可。

クラス名　業務用ショーケース　　オブジェクトコード 0x03CE01, 0x03CE02, 0x03CE03

プロパティ名称	EPCｺｰﾄﾞ	搭載値域	サイズ(Byte)	ｱｸｾｽﾙｰﾙ	サービス搭載状況（搭載分に○記載）						状変時ｱﾅｳﾝｽ	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF		
動作状態	0x80			Get	－	－	○	○	－	○	○	
設置場所	0x81			Set/Get	○	○	○	○	－	○	○	
規格Version情報	0x82			Get	－	－	○	○	－	－	－	
異常発生状態	0x88			Get	－	－	○	○	－	○	○	
メーカコード	0x8A			Get	－	－	○	○	－	－	－	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D			Get	－	－	○	○	－	－	－	
Set プロパティマップ	0x9E			Get	－	－	○	○	－	－	－	
Get プロパティマップ	0x9F			Get	－	－	○	○	－	－	－	
運転モード設定	0xB0			Set/Get	○	○	○	○	－	○	○	
吐出温度計測値	0xBD			Get	－	－	○	○	－	－	－	
グループ情報	0xCA			Get	－	－	○	○	－	－	－	
ショーケースタイプ情報	0xD0			Get	－	－	○	○	－	－	－	
ドアタイプ情報	0xD1			Get	－	－	○	○	－	－	－	
ショーケース構成情報	0xD2			Get	－	－	○	○	－	－	－	
ショーケース形状情報	0xD3			Get	－	－	○	○	－	－	－	
庫内温度帯情報	0xD4			Get	－	－	○	○	－	－	－	
庫内照明動作状態	0xE0			Get	－	－	○	○	－	○	○	
庫外照明動作状態	0xE1			Get	－	－	○	○	－	○	○	
コンプレッサ動作状態	0xE2			Get	－	－	○	○	－	－	－	
庫内温度計測値	0xE3			Get	－	－	○	○	－	－	－	
冷凍能力値	0xE4			Get	－	－	○	○	－	－	－	
霜取りヒータ消費電力	0xE5			Get	－	－	○	○	－	－	－	
ファンモータ消費電力	0xE6			Get	－	－	○	○	－	－	－	
ヒーターモード	0xE7			Get	－	－	○	○	－	－	－	

庫内照明タイプ	0xEB			Get	－	－	○	○	－	－	－	
庫外照明タイプ	0xEC			Get	－	－	○	○	－	－	－	
庫内照明照度レベル設定	0xED			Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
庫外照明照度レベル設定	0xEE			Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	
庫内温度設定値	0xEF			Set/Get	○	○	○	○	－	－	－	

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF

（該当する□に○を記入してください）