オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、

「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。

ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて、搭載プロパティ申告書への記載は必須で ある。 また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合にOを付ける。INFC, INF, 状変時アナウンス欄については、送信する

機能がある場合に〇を付ける。

- では、INF欄は、・状変時アナウンスにOがある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ずOを付ける。
- ・自発的にINFを送信する場合にもOを付ける。
- ・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合はOを付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x##の##部分のみの記載で可。

クラス名	冷温水熱源機	オブジェクトコート0x027A01~0x027A0 <mark>B</mark>

プロパティ名称	EPC ⊐*	搭載值域	サイズ (Byte)	アクセスルール	サー SetI	-ビス搭 SetC	載状況	(搭載分 INF_REQ	・に〇記i	載) INF	状変時 アナウンス	備考
動作状態	0x80	0x30, 0x31 ※EPC[0x93]=0x42受信後にEPC[0x80]= 0x30をSet受信した場合、ON開始から24時 間後にOFFとなる ※状態反映に30秒程度掛かる場合あり	1	Set/G et	0	0	0	0	_	0	0	必須 =Set,Get,状 変
設置場所	0x81	2.2 設置場所プロパティ参照 1バイトのビットマップ情報のみ対応	1,17	Set/G et	0	0	0	0	-	0	0	必須 =Set,Get,状 変
規格Version情報	0x82	0x00 00 50 00:APPENDIX Release P	4	Get	_	_	0	0	_	_	_	必須=Get
識別番号	0x83	0xFE 00 00 59 02 7A XX 00 00 00 00 XX XX XX XX XX XX Iハイト目: 下位通信層IDフィールド 2~4小・仆目: チーカーコード 5~6小・仆目: クラス番号 7ハ・仆目: インスタンス番号(0x01~0x0A) 8~11ハ・イト目: 未使用 12~17ハ・・仆目: MACアドレス(各0x00~0xFF)	17	Get		_	0	0	_	_		
メーカ異常コード	0x86	0x03 00 00 59 XX XX XX 5~7バ仆目:各0x00~0x7F	7	Get	-	_	0	0	-	0	0	
異常発生状態	0x88	0x41, 0x42	1	Get	_	_	0	0	_	0	0	必須=Get,状 変
異常内容	0x89	2.5 異常内容プロパティ参照	2	Get	_	_	0	0	_	_	_	
メーカコード	0x8A	0x00 00 59	3	Get	_	_	0	0	_	_	_	必須=Get
商品コード	0x8C	1~12バイト目:各0x00~0x7F	12	Get	_	_	0	0	_	_	_	
製造番号	0x8D	1~12バイト目:各0x00~0x7F	12	Get	_	_	0	0	_	_	_	
遠隔操作設定	0x93	0x41, 0x42	1	Set/G et	0	0	0	0	_	_	_	
状変アナウンスプロ パテイマップ	0x9D	台所リモコンの温水温度暖房機能: 0x0D 80 81 86 88 D2 E2 E6 E7 E8 F7 F8 F9 FC 台所リモコンの温水暖房機能、パネルヒータ リモコン: 0x07 80 81 86 88 D2 E2 FC	14, 8	Get	-	-	0	0	_	_	-	必須=Get
Set プロパティマップ	0x9E	台所リモコンの温水温度暖房機能: 0x0B 80 81 93 E2 E6 E7 E8 F7 F8 F9 FB 台所リモコンの温水暖房機能、パネルヒータ リモコン: 0x05 80 81 93 E2 FB	11, 6	Get	_	_	0	0	_	_	-	必須=Get
Get プロパティマップ	0x9F	台所リモコンの温水温度暖房機能: 0x1C 01 81 E1 03 00 00 41 C0 C1 81 81 00 81 83 82 02 台所リモコンの温水暖房機能、パネルヒータ リモコン: 0x16 01 81 E1 03 00 00 01 00 01 01 81 00 81 83 82 02	17	Get	_	_	0	0	_	_	_	必須=Get
温水温設定2設定可 能最大レベル	0xD2	0x31~0x3F	1	Get	_	-	0	0	-	0	0	

水温設定2	0xE2	0x31~0x3F ※0x31~EPC[0xD2]範囲外は、SetCに対 するSet_Resは不可応答 ※状態反映に30秒程度掛かる場合あり	1	Set/G et	0	0	0	0	_	0	0	必須=Set,Get
デイリータイマー		0x40, 0x41, 0x42 ※台所リモコンの温水温度暖房機能のみ有効	1	Set/G et	0	0	0	0	1	0	0	
デイリータイマー1設 定	0	0x00 00 00 00 00 00 00~0xFF FF FF FF FF FF FF FF FF が ※台所リモコンの温水温度暖房機能のみ有 効	6	Set/G et	0	0	0	0	-	0	0	
デイリータイマー2設 定		0x00 00 00 00 00 00 00~0xFF FF FF FF FF FF FF FF FF が ※台所リモコンの温水温度暖房機能のみ有 効	6	Set/G et	0	0	0	0	_	0	0	

ユーザ定義領域使用状況

0xF0	0xF1	0xF2	0xF3	0xF4	0xF5	0xF6	0xF7	0xF8	0xF9	0xFA	0xFB	0xFC	0xFD	0xFE	0xFF	
																(該当する口に〇を記入してください)