# オブジェクト別搭載プロパティ申告書

本申告書は「【C22】プロパティ値の範囲処理仕様」および「【C23】機器オブジェクトクラス別処理仕様」、

「【C24】プロファイルオブジェクトスーパークラス処理仕様」、「【C24】ノードプロファイルクラス処理仕様」のエビデンスである。

ユーザ定義オブジェクトについては、少なくとも機器スーパークラスから継承しているプロパティについて，搭載プロパティ申告書への記載は必須である。
また、SetI, SetC, Get, INF_REQ欄については、受信して処理する機能がある場合に○を付ける。INFC, INF, 状変時ｱﾅｳﾝｽ欄については、送信する機能がある場合に○を付ける。
ここで、INF欄は、
・状変時ｱﾅｳﾝｽに○がある場合は、(条件によっては送信しない場合でも)必ず○を付ける。
・自発的にINFを送信する場合にも○を付ける。
・INF_REQへの応答INFしか送信しない場合は○を付けない。

注)「EPCコード」欄記載の数字はHEX。0x＃＃の＃＃部分のみの記載で可。

クラス名　ノードプロファイル　　オブジェクトコード　0x0EF001

| プロパティ名称 | EPCｺｰﾄﾞ | 搭載値域 | サイズ(Byte) | ｱｸｾｽﾙｰﾙ | サービス搭載状況（搭載分に○記載） | | | | | | 状変時ｱﾅｳﾝｽ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SetI | SetC | Get | INF_REQ | INFC | INF | | |
| メーカコード | 0x8A | 0x00 01 3B | 3 | Get | | | ○ | ○ | | ○ | | |
| 状変アナウンスプロパティマップ | 0x9D | 0x02 80 D5 | 3 | Get | | | ○ | ○ | | ○ | | |
| Setプロパティマップ | 0x9E | 0x00 | 1 | Get | | | ○ | ○ | | ○ | | |
| Getプロパティマップ | 0x9F | 0x0B 80 82 83 8A 9D 9E 9F D3 D4 D6 D7 | 12 | Get | | | ○ | ○ | | ○ | | |
| 動作状態 | 0x80 | 0x30 | 1 | Get | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| Version情報 | 0x82 | 0x01 0C 01 00 | 4 | Get | | | ○ | ○ | | ○ | | |
| 識別番号 | 0x83 | 0xFE00013BFFFF7Fから始まる17バイト(17バイト目は必ず0x00) | 17 | Get | | | ○ | ○ | | ○ | | |
| 自ノードインスタンス数 | 0xD3 | 0x00 00 01 | 3 | Get | | | ○ | ○ | | ○ | | |
| 自ノードクラス数 | 0xD4 | 0x 00 02 | 2 | Get | | | ○ | ○ | | ○ | | |
| インスタンスリスト通知 | 0xD5 | 0x01 05 FF 01 | 4 | Anno | | | | ○ | | ○ | ○ | |
| 自ノードインスタンスリストS | 0xD6 | 0x01 05 FF 01 | 4 | Get | | | ○ | ○ | | ○ | | |
| 自ノードクラスリストS | 0xD7 | 0x01 05 FF | 3 | Get | | | ○ | ○ | | ○ | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

ユーザ定義領域使用状況

| 0xF0 | 0xF1 | 0xF2 | 0xF3 | 0xF4 | 0xF5 | 0xF6 | 0xF7 | 0xF8 | 0xF9 | 0xFA | 0xFB | 0xFC | 0xFD | 0xFE | 0xFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

(該当する□に○を記入してください)