

【AC-AC-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **家庭用エアコンクラス**

オブジェクトコード

0x0130

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ ス ル ー ル	搭載レベル								搭載 チ ェ ッ ク	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間		
動作状態	0x80	Set 0x30/0x31 Get 0x30/0x31	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
設置場所	0x81	Set 0x00~0xFF Get 0x00~0xFF	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
規格Version情報	0x82	Get 0x00004700	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	Appendix.G
異常発生状態	0x88	Get 0x41/0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get 0x00000B	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	パナソニック株
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0xA8180B0B3A08F8688A1A4	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x0980A0B081A193B3A48F	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x170D05010B040101000101090801020A03	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
識別番号(オプション)	0x83	Get 0xFE00000Bから始まる17バイトの範囲で規定	9 or 17	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒 未満	○	
メーカー異常コード(オプション)	0x86	Get 0x2A00000Bから始まる46バイトの範囲で規定	最大 225	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒 未満	○	
異常内容(オプション)	0x89	Get 0x0000/0x03FF	2	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒 未満	○	
節電動作設定	0x8F	Set 0x41/0x42 Get 0x41/0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
遠隔操作設定(オプション)	0x93	Set 0x41/0x42 Get 0x41/0x42	1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	20秒 未満	○	
運転モード設定	0xB0	Set 0x41~0x45 Get 0x41~0x45	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
温度設定値	0xB3	Set 0x10~0x1E/0xFD Get 0x10~0x1E/0xFD	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
室内温度計測値	0xBB	Get 0xF7~0x2D	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
風量設定	0xA0	Set 0x31~0x38/0x41 Get 0x31~0x34/0x36/0x41	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	0x35は0x34へ、0x37 及び0x38は0x36へ 変換される。

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 メーカー異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。