

【HP-HP-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **電気温水器クラス**

オブジェクトコード

0x026B

| プロパティ名称 | EPCコード | 搭載値域 | サイズ(Byte) | アクセスルール | 搭載レベル | | | | | | | | 搭載チェック | 備考 |
|-------------------------|--------|--|-----------|---------|-------|------|-----|---------|------|-----|----------|-------|--------|------------|
| | | | | | SetI | SetC | Get | INF_REQ | INFC | INF | 状態時アナウンス | 応答時間 | | |
| 動作状態 | 0x80 | Get 0x30(固定) | 1 | Get | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 20秒未満 | ○ | |
| 設置場所 | 0x81 | Set 0x00~0xFF | 1 or 17※1 | Set Get | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 20秒未満 | ○ | |
| | | Get 0x00~0xFF | | | | | | | | | | | ○ | |
| 規格Version情報 | 0x82 | Get 0x00 0x00 0x4A 0x00 | 4 | Get | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 20秒未満 | ○ | |
| 異常発生状態 | 0x88 | Get 0x41, 0x42 | 1 | Get | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 20秒未満 | ○ | |
| メーカーコード | 0x8A | Get 0x00 0x00 0x08 (固定値) | 3 | Get | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 20秒未満 | ○ | |
| 状態アナウンスプロパティマップ | 0x9D | Get 接続する給湯器によって異なる | 最大17 | Get | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 20秒未満 | ○ | |
| Setプロパティマップ | 0x9E | Get 接続する給湯器によって異なる | 最大17 | Get | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 20秒未満 | ○ | |
| Getプロパティマップ | 0x9F | Get 接続する給湯器によって異なる | 最大17 | Get | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 20秒未満 | ○ | |
| 識別番号(オプション) | 0x83 | Get 0xFE XX XX XX YY YY YY YY YY YY 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 XX~: メーカーコード(0x00 0x00 0x08) YY~: アダプタのMACアドレス | 9 or 17 | Get | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 20秒未満 | ○ | |
| メーカー異常コード(オプション) | 0x86 | Get 不可応答 | 最大225 | Get | - | - | ○※2 | ○※2 | - | - | - | 20秒未満 | - | |
| 異常内容(オプション) | 0x89 | Get 0x0000~0xFFFF | 2 | Get | - | - | ○※2 | ○※2 | - | - | - | 20秒未満 | ○ | |
| 遠隔操作設定(オプション) | 0x93 | Set 0x41, 0x42 | 1 | Set Get | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 20秒未満 | ○ | |
| | | Get 0x41, 0x42 | | | | | | | | | | | ○ | |
| 沸き上げ自動設定 | 0xB0 | Set 0x41,0x42,0x43 | 1 | Set Get | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 20秒未満 | ○ | |
| | | Get 0x41,0x42,0x43 | | | | | | | | | | | ○ | |
| 沸き上げ中状態 | 0xB2 | Get 0x41,0x42 | 1 | Get | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 20秒未満 | ○ | |
| 昼間沸き増し許可設定 | 0xC0 | Set 0x41,0x42 | 1 | Set Get | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 20秒未満 | ○ | |
| | | Get 0x41,0x42 | | | | | | | | | | | ○ | |
| 給湯中状態 | 0xC3 | Get 0x41,0x42 | 1 | Get | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 20秒未満 | ○ | |
| 風呂自動モード設定(オプション) | 0xE3 | Set 0x41,0x42 (給専は不可応答) | 1 | Set Get | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 20秒未満 | ○ | |
| | | Get 0x41,0x42 (給専は不可応答) | | | | | | | | | | | ○ | |
| エネルギーシフト参加状態 | 0xC7 | Set 0x00,0x01 | 1 | Set Get | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 20秒未満 | ○ | |
| | | Get 0x00,0x01 | | | | | | | | | | | ○ | |
| 沸き上げ開始基準時刻 | 0xC8 | Get 0x14,0x15,0x16, 0x17, 0x18, 0x01 | 1 | Get | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 20秒未満 | ○ | |
| エネルギーシフト回数 | 0xC9 | Get 0x01 | 1 | Get | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 20秒未満 | ○ | |
| 昼間沸き上げシフト時刻1 | 0xCA | Set 0x00,0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F, 0x10, 0x11 | 1 | Set Get | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 20秒未満 | ○ | |
| | | Get 0x00,0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F, 0x10, 0x11 | | | | | | | | | | | ○ | |
| 昼間沸き上げシフト時刻1での沸き上げ予測電力量 | 0xCB | Get 0x00000000 ~ 0xFFFFFFFF | 16 | Get | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 20秒未満 | ○ | |
| 時間当たり消費電力量1 | 0xCC | Get 0x0000 ~ 0xFFFF | 8 | Get | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 20秒未満 | ○ | |
| 昼間沸き上げシフト時刻2 | 0xCD | Set 不可応答 | 1 | Set Get | ○※3 | ○※3 | ○※3 | ○※3 | - | - | - | 20秒未満 | - | エネルギーシフト回数 |
| | | Get 不可応答 | | | | | | | | | | | - | |
| 昼間沸き上げシフト時刻2での沸き上げ予測電力量 | 0xCE | Get 不可応答 | 12 | Get | - | - | ○※3 | ○※3 | - | - | - | 20秒未満 | - | |
| 時間当たり消費電力量2 | 0xCF | Get 不可応答 | 6 | Get | - | - | ○※3 | ○※3 | - | - | - | 20秒未満 | - | |

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 メーカー異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。

※3 エネルギーシフト2回に対応する機種のみ必須