

【HP-HP-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **電気温水器クラス**

オブジェクトコード

**0x026B01**

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	搭載レベル								搭載 チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_RE Q	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間		
動作状態	0x80	Get 起動中=0x30	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	本EPCは機器特性 上、状態の変更は なく、外部からの設 定も不可の為状態 発生なし
設置場所	0x81	Set 0x00、0x08～0xFF Get 0x00、0x08～0xFF	1or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
規格Version情報	0x82	Get 0x00004800	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
異常発生状態	0x88	Get 異常有り=0x41、異常無し=0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get 0x000017	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x1189010890c08080800140400000008080	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x0f818f90919397b0b30e3f2f7fafef	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x329b33c9fac0c1c1824141c1212123c383	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
識別番号(オプション)	0x83	Get 搭載なし	9 or 17	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒 未満	—	該当しない
メーカー異常コード(オプション)	0x86	Get 0x03000017323001 コード体系：0x0300001ZZZYXX 1バイト目：0x03 固定(バイト長) 2～4バイト目：0x000017 固定 5バイト目(ZZ):エラーランク (0x30:処置なし、0x31:エラー、0x32:修理) 6バイト目(YY):異常表記コード (0x30=E、0x31=HU、0x32=U、0x33=H) 7バイト目(XX):コード番号(00～FF)	最大 225	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	20秒 未満	○	
異常内容(オプション)	0x89	Get 異常無し=0x0000、異常あり=0x03FF	2	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	20秒 未満	○	
遠隔操作設定(オプション)	0x93	Set 公衆回線未経由操作=0x41、 公衆回線経由操作=0x42、 回線正常(経由操作不可)=0x61、 回線正常(経由操作可)=0x62、 なお、0x61、0x62の値はSet時に上書きしない。 Get 公衆回線未経由操作=0x41、 公衆回線経由操作=0x42、 回線正常(経由操作不可)=0x61、 回線正常(経由操作可)=0x62、 なお、0x61、0x62の値はSet時に上書きしない。	1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	20秒 未満	○	
沸き上げ自動設定	0xB0	Set 自動沸き上げ=0x41、手動沸き上げ=0x42 手動沸き上げ停止=0x43 Get 自動沸き上げ=0x41、手動沸き上げ=0x42 手動沸き上げ停止=0x43	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
昼間沸き増し許可設定	0xC0	Set 許可=0x41、禁止=0x42 Get 許可=0x41、禁止=0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
給湯中状態	0xC3	Get 給湯中状態=0x41、非給湯中=0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
風呂自動モード設定(オプション)	0xE3	Set 自動入=0x41、自動解除=0x42 Get 自動入=0x41、自動解除=0x42	1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	20秒 未満	○	自動湯張り機能の 無い機種は拒否応 答

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 メーカー異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。