【HP-HP-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ　確認結果申告書

クラス名　電気温水器クラス　　オブジェクトコード　0x026B

プロパティ名称	EPCｺｰﾄﾞ	搭載値域		サイズ(Byte)	ｱｸｾｽﾙｰﾙ	搭載レベル								搭載ﾁｪｯｸ	備考
						SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時ｱﾅｳﾝｽ	応答時間		
動作状態	0x80	Get	0x30	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	(1)
設置場所	0x81	Set	0x00～0xFF	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
		Get	0x00～0xFF												
規格Version情報	0x82	Get	0x00,0x00,"E",0x00	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
異常発生状態	0x88	Get	異常発生あり=0x41 異常発生なし=0x42	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
メーカコード	0x8A	Get	日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ㈱=0x000022	3	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x06, 0x80, 0x81, 0x88, 0xC2, 0xC3, 0xEA	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x0F, 0x81, 0x8F, 0x90, 0x91, 0x93, 0xB0, 0xB4, 0xB6, 0xC0, 0xC4, 0xD3, 0xD4, 0xE0, 0xE3, 0xEE	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x2B, 0x5B, 0x6B, 0x59, 0x7B, 0x78, 0x60, 0x49, 0x02, 0x03, 0x41, 0x43, 0x00, 0x01, 0x02, 0x42, 0x03	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
識別番号(オプション)	0x83	Get	ﾒｰｶ規定形式=0xFE、ﾒｰｶｺｰﾄﾞ=0x000022 ﾕﾆｰｸID部=乱数:6B,0x00:7B	9 or 17	Get	－	－	○	○	－	－	－	20秒未満	○	
メーカ異常コード(オプション)	0x86	Get	ﾃﾞｰﾀｻｲｽﾞ=0x05、ﾒｰｶｺｰﾄﾞ=0x000022 異常ｺｰﾄﾞ部(ASCIIｺｰﾄﾞ)	最大225	Get	－	－	○※2	○※2	－	－	－	20秒未満	○	
異常内容(オプション)	0x89	Get	異常なし=0x0000 異常あり=0x03FF	2	Get	－	－	○※2	○※2	－	－	－	20秒未満	○	
遠隔操作設定(オプション)	0x93	Set	公衆回線未経由操作=0x41 公衆回線経由操作=0x42	1	Set Get	○	○	○	○	－	－	－	20秒未満	○	
		Get	公衆回線未経由操作=0x41 公衆回線経由操作=0x42												
沸き上げ自動設定	0xB0	Set	自動沸き上げ=0x41 手動沸き上げ=0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	(2)
		Get	自動沸き上げ=0x41 手動沸き上げ=0x42												
昼間沸き増し許可設定	0xC0	Set	許可=0x41、禁止=0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
		Get	許可=0x41、禁止=0x42												
給湯中状態	0xC3	Get	給湯中=0x41 非給湯中=0x42	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
風呂自動モード設定(オプション)	0xE3	Set	入=0x41、切=0x42	1	Set Get	○	○	○	○	－	－	－	20秒未満	○	
		Get	入=0x41、切=0x42												

※1　17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。
※2　メーカ異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。

(1)『動作状態』は常に固定値となる。
(2)0x43をSetした場合は0x41となる。