

【AC-AC-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **家庭用エアコンクラス**

オブジェクトコード

**0x0130**

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル								搭載チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時アナウンス	応答時間		
動作状態	0x80	Set ON=0x30, OFF=0x31 Get ON=0x30, OFF=0x31	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
設置場所	0x81	Set 規格書値域の範囲に従う。 Get 規格書値域の範囲に従う。	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
規格Version情報	0x82	Get 0x00,0x00,0x4A,0x00	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
異常発生状態	0x88	Get 異常発生有=0x41,異常発生無=0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get 0x00 0x00 0x88	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x08 0x80 0x81 0x88 0x8F 0x93 0xA0 0xB0 0xB3	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x0B 0x80 0x81 0x8F 0x93 0xA0 0xA3 0xB0 0xB3 0xB5 0xB6 0xB7	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x16 0x0D 0x01 0x01 0x0E 0x00 0x08 0x08 0x08 0x01 0x00 0x09 0x08 0x01 0x03 0x0A 0x03	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
識別番号(オプション)	0x83	Get -	9 or 17	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒未満	-	
メーカー異常コード(オプション)	0x86	Get -	最大225	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒未満	-	
異常内容(オプション)	0x89	Get -	2	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒未満	-	
節電動作設定	0x8F	Set 節電動作中=0x41,通常動作中=0x42 Get 節電動作中=0x41,通常動作中=0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
遠隔操作設定(オプション)	0x93	Set 公衆回路未経由操作=0x41,公衆経路経由操作=0x42,通信回線正常(公衆回線経由の操作不可)=0x61,通信回線正常(公衆回線経由の操作可能)=0x62 Get 公衆回路未経由操作=0x41,公衆経路経由操作=0x42	1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	20秒未満	○	
運転モード設定	0xB0	Set 冷房=0x42/暖房=0x43/除湿=0x44 送風=0x45 Get 冷房=0x42/暖房=0x43/除湿=0x44 送風=0x45/その他=0x40	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
温度設定値	0xB3	Set 0x10~0x1E(16~30℃) Get 0x00~0x32(0~50℃)	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
室内温度計測値	0xBB	Get 0x81~0x7D(-127~125℃)	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
風量設定	0xA0	Set 0x31~0x38,0x41 Get 0x31~0x38,0x41	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 メーカー異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。