

【HWH-HWH-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **ハイブリッド給湯機クラス**

オブジェクトコード

**0x02A6**

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル								搭載チェック	備考	
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時アナウンス	応答時間			
動作状態	0x80	Get	0x30 (ON固定)	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	10秒未満	○	
設置場所	0x81	Set	2.2 設置場所プロパティ参照	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	10秒未満	○	
		Get	2.2 設置場所プロパティ参照												
規格Version情報	0x82	Get	1 バイト目:0x00 固定(for future reserved) 2 バイト目:0x00 固定(for future reserved) 3 バイト目:リリース順を ASCII で示す。 4 バイト目:0x00 固定(for future reserved) 0x00 00 4D 00:APPENDIX Release M	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒未満	○	
異常発生状態	0x88	Get	0x42:異常発生無に固定	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	10秒未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get	0x00 00 59:リンナイ株式会社 (ECHONET コンソーシアムで規定)	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒未満	○	
商品コード	0x8C	Get		12	Get	-	-	○	○	-	-	-	10秒未満	-	
現在時刻設定	0x97	Set		2	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	10秒未満	-	
		Get													
現在年月日設定	0x98	Set		4	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	10秒未満	-	
		Get													
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x04 80 81 88 B8 または 0x0B 80 81 88 B0 B2 B6 B8 B9 C3 E1 E2 または 0x0D 80 81 88 B0 B2 B3 B6 B7 B8 B9 C3 E1 E2	5,12,14	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x03 81 93 B8 または 0x06 81 93 B0 B6 B8 B9 または 0x07 81 93 B0 B6 B7 B8 B9	4,7,8	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x0C 80 81 82 83 85 88 8A 93 9D 9E 9F B8 または 0x13 09 41 49 13 00 01 08 00 09 08 01 00 00 02 02 02 または 0x15 09 41 49 1B 00 01 08 08 09 08 01 00 00 02 02 02	13,17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	10秒未満	○	
沸き上げ自動設定	0xB0	Set	0x41, 0x42, 0x43	1	Set Get	○	○	○	○	-	○	○※2	10秒未満	○	
		Get	0x41, 0x42, 0x43												
給湯沸き上げ中状態	0xB2	Get	0x41, 0x42	1	Get	-	-	○	○	-	○	○※2	10秒未満	○	
太陽光発電連携モード設定	0xB8	Set	0x41, 0x42, 0x43, 0x44	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	10秒未満	○	
		Get	0x41, 0x42, 0x43, 0x44												
太陽光発電利用時間	0xB9	Set	開始時刻 0x00~0x17, 0x00~0x32, 終了時刻 0x00~0x17, 0x00~0x32 ※上記の内、10分毎の値を搭載	4	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	10秒未満	○	
		Get	開始時刻 0x00~0x17, 0x00~0x32, 終了時刻 0x00~0x17, 0x00~0x32 ※上記の内、10分毎の値を搭載												
給湯中状態	0xC3	Get	0x41, 0x42	1	Get	-	-	○	○	-	○	○※2	10秒未満	○	

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 プロパティ実装時には、処理必須を示す。