

【SC-SC-A3-④】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **業務用ショーケース向け室外機クラス**

オブジェクトコード **0x03D4**

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル								搭載チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時アナウンス	応答時間		
動作状態	0x80	Set --- Get 0x30	1	Set Get	○	○	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	Set非対応
設置場所	0x81	Set 0x00, 0x08~0xFF Get 0x00, 0x08~0xFF	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
規格Version情報	0x82	Get 0x00004D00	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
異常発生状態	0x88	Get 0x41, 0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get 0x00011C	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x04 + 0x80 + 0x81 + 0x88 + 0xB0	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x02 + 0x81 + 0xB0	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x0D + 0x80 + 0x81 + 0x82 + 0x88 + 0x8A + 0x9D + 0x9E + 0x9F + 0xAA + 0xB0 + 0xBE + 0xE2 + 0xCA	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
識別番号(オプション)	0x83	Get	9 or 17	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒未満		
メーカー異常コード(オプション)	0x86	Get	最大225	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒未満		
異常内容(オプション)	0x89	Get	2	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒未満		
運転モード設定	0xB0	Set 0x41 Get 0x41	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
グループ情報	0xCA	Get 0x00	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 メーカー異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。