

【AC-AC-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **家庭用エアコンクラス**

オブジェクトコード

0x0130

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル							搭載チェック	備考	
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時アナウンス			応答時間
動作状態	0x80	Set ON=0x30 OFF=0x31	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
		Get ON=0x30 OFF=0x31												
設置場所	0x81	Set 1Byte	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
		Get 1Byte												
規格Version情報	0x82	Get 0x00004800	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
異常発生状態	0x88	Get 異常発生あり=0x41 異常発生なし=0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get 日立ジョンソンコントロールズ空調(株)=0x0000CC	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x068081888FA0B0	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x110FD0A0E0A000200000000000000009	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x240FD0B0F0B01030001010F0801030B0B	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
識別番号(オプション)	0x83	Get FE0000CC.MACアドレス[6,00~00[7]	9 or 17	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒未満	○	
メーカー異常コード(オプション)	0x86	Get 0000CC:メーカーID 10:メーカーID以降の長さ	最大225	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒未満	○	
異常内容(オプション)	0x89	Get 0000:異常なし 03FF:不明な異常	2	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒未満	○	
節電動作設定	0x8F	Set 通常動作中=0x42,節電動作中=0x41	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
		Get 通常動作中=0x42,節電動作中=0x41												
遠隔操作設定(オプション)	0x93	Set 公衆回線未経由=0x41、 公衆回線経由=0x42 回線が正常(公衆回線経由の操作不可)=0x61 回線が正常(公衆回線経由の操作可)=0x62	1	Set Get	○※3	○※3	○	○	-	-	-	20秒未満	○	
		Get 公衆回線未経由=0x41、 公衆回線経由=0x42												
運転モード設定	0xB0	Set 0x41 自動、0x42 冷房、0x43 暖房 0x44 除湿、0x45 送風	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
		Get 0x41 自動、0x42 冷房、0x43 暖房 0x44 除湿、0x45 送風、0x40 その他												
温度設定値	0xB3	Set 0°C~50°C	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
		Get 16°C~32°C,0xFD												
室内温度計測値	0xBB	Get -10°C~49°C	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
風量設定	0xA0	Set 0x31~0x38,0x41	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
		Get 0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x41												

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 メーカー異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。

※3 日本国内に出荷する家庭用エアコンはSetの搭載を必須とする。