【AC-AC-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ　確認結果申告書

クラス名　家庭用エアコンクラス　　オブジェクトコード　0x0130

プロパティ名称	EPCコード		搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時アナウンス	応答時間	搭載チェック	備考
動作状態	0x80	Set	ON=0x30　OFF=0x31	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
		Get	ON=0x30　OFF=0x31												
設置場所	0x81	Set	1Byte	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
		Get	1Byte												
規格Version情報	0x82	Get	0x00004500	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
異常発生状態	0x88	Get	異常発生あり=0x41 異常発生なし=0x42	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
メーカコード	0x8A	Get	日立グローバルライフソリューションズ社=0x000022	3	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x068081888FA0B0	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x110F0D0A0E0A00020000000000000000009	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x240F0D0B0F0B01030001010F0801030B0B	最大17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
識別番号(オプション)	0x83	Get	FE000022.MACアドレス[6].00～00[7]	9 or 17	Get	－	－	○	○	－	－	－	20秒未満	○	
メーカ異常コード(オプション)	0x86	Get	000022:メーカID 10:メーカId以降の長さ	最大225	Get	－	－	○※2	○※2	－	－	－	20秒未満	○	
異常内容(オプション)	0x89	Get	0000:異常なし 03FF:不明な異常	2	Get	－	－	○※2	○※2	－	－	－	20秒未満	○	
節電動作設定	0x8F	Set	通常動作中=0x42 ,節電動作中=0x41	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
		Get	通常動作中=0x42 ,節電動作中=0x41												
遠隔操作設定(オプション)	0x93	Set	公衆回線未経由＝0x41、 公衆回線経由＝0x42	1	Set Get	○	○	○	○	－	－	－	20秒未満	○	
		Get	公衆回線未経由＝0x41、 公衆回線経由＝0x42												
運転モード設定	0xB0	Set	0x41 自動、0x42 冷房、0x43 暖房 0x44 除湿、0x45 送風	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	
		Get	0x41 自動、0x42 冷房、0x43 暖房 0x44 除湿、0x45 送風、0x40 その他												
温度設定値	0xB3	Set	0℃～50℃	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	16℃以下のSETは16℃ 32℃以上のSETは32℃としている。 また自動運転の場合、0xFDを応答する
		Get	16℃～32℃,0xFD												
室内温度計測値	0xBB	Get	-10℃～49℃	1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒未満	○	
風量設定	0xA0	Set	0x31～0x38,0x41	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	20秒未満	○	エアコンは5タップのため風量設定は最小0x33、最大0x37としている。 0x33以下のSETは0x33、0x38のSETは
		Get	0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x41												

※1　17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2　メーカ異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。