

【AC-AC-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **家庭用エアコンクラス**

オブジェクトコード

0x0130

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル									搭載チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時アナウンス	応答時間			
動作状態	0x80	Set	0x30, 0x31	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
		Get	0x30, 0x31			◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
設置場所	0x81	Set	0x00~0xFF	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
		Get	0x00~0xFF			◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
規格Version情報	0x82	Get	0x00 0x00 0x4A 0x00 (固定値)	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	固定値
異常発生状態	0x88	Get	0x41, 0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get	0x00 0x00 0x08 (固定値)	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	固定値
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x06 0x80 0x81 0x88 0x8F 0xA0 0xB0	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x0B 0x80 0x81 0x8F 0x93 0xA0 0xA3 0xB0 0xB3 0xB4 0xC1 0xC4 ※必須プロパティ以外は接続する室内機によって異なる	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x18 0x0D 0x11 0x01 0x0F 0x19 0x01 0x00 0x00 0x01 0x01 0x09 0x08 0x00 0x02 0x0A 0x03 ※必須プロパティ以外は接続する室内機によって異なる	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
識別番号(オプション)	0x83	Get	0xFE XX XX XX YY YY YY YY YY 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 XX~: メーカーコード(0x00 0x00 0x08) YY~: アダプタのMACアドレス	9 or 17	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒未満	○	
メーカー異常コード(オプション)	0x86	Get	不可応答	最大225	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒未満	-	
異常内容(オプション)	0x89	Get	異常発生状態(EPCコード0x88)が正常(0x41): 0x0000 異常発生状態(EPCコード0x88)が異常(0x42): 異常コード + 0x0100、0x01FF(シリアル通信異常)	2	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒未満	○	
節電動作設定	0x8F	Set	0x41, 0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
		Get	0x41, 0x42			◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
遠隔操作設定(オプション)	0x93	Set	0x41, 0x42, 0x61, 0x62	1	Set Get	○※3	○※3	○	○	-	-	-	20秒未満	○	
		Get	0x41, 0x42			○※3	○※3	○	○	-	-	-	20秒未満	○	
運転モード設定	0xB0	Set Get	0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45 0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
温度設定値	0xB3	Set	0x12~0x20 (運転モード設定=0x42) 0x0E~0x1E (運転モード設定=0x43) 不可応答 (運転モード設定=0x42と0x43以外)	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
		Get	0x12~0x20 (運転モード設定=0x42) 0x0E~0x1E (運転モード設定=0x43) 不可応答 (運転モード設定=0x42と0x43以外)			◎	◎	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
室内温度計測値	0xBB	Get	0x81~0x7D, 0x7E	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
風量設定	0xA0	Set	0x41, 0x33~0x37	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
		Get	0x41, 0x31~0x38			◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 メーカー異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。

※3 日本国内に出荷する家庭用エアコンはSetの搭載を必須とする。