

【AC-AC-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **家庭用エアコンクラス**

オブジェクトコード

**0x0130**

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	搭載レベル							搭載 チェック	備考	
					SetI	SetC	Get	INF_RE Q	INFC	INF	状態時 アナウンス			応答 時間
動作状態	0x80	Set ON=0x30,OFF=0x31	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get ON=0x30,OFF=0x31												
設置場所	0x81	Set 0x00~0xFF	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get 0x00~0xFF												
規格Version情報	0x82	Get 0x00004A00	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
異常発生状態	0x88	Get 異常発生有=0x41, 異常発生無=0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get 0x0000FE	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x068081888FB0A0	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x0780818F93B0B3A0	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x100D01010B000000000100010801020203	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
識別番号(オプション)	0x83	Get 0xFE0000FE0000013001+拡張MAC	9 or 17	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒 未満	○	
メーカー異常コード(オプション)	0x86	Get -	最大 225	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒 未満	-	
異常内容(オプション)	0x89	Get -	2	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒 未満	-	
節電動作設定	0x8F	Set 節電動作中=0x41、通常動作中=0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get 節電動作中=0x41、通常動作中=0x42												
遠隔操作設定(オプション)	0x93	Set 公衆回線未経由操作=0x41, 公衆回線経由操作=0x42, 通信回線正常(公衆回線経由の操作不可)= 0x61, 通信回線正常(公衆回線経由の操作可能)= 0x62	1	Set Get	○※3	○※3	○	○	-	-	-	20秒 未満	○	
		Get 公衆回線未経由操作=0x41, 公衆回線経由操作=0x42												
運転モード設定	0xB0	Set 自動=0x41,冷房=0x42,暖房=0x43	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get 自動=0x41,冷房=0x42,暖房=0x43												
温度設定値	0xB3	Set 0x17~0x1E(冷房時),0x10~0x1A(暖房時)	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
		Get 0x17~0x1E(冷房時),0x10~0x1A(暖房時)												
室内温度計測値	0xBB	Get 0xEC~0x32	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒 未満	○	
風量設定	0xA0	Set 0x41	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get 0x41												

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 メーカー異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。

※3 日本国内に出荷する家庭用エアコンはSetの搭載を必須とする。