

【HP-HP-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **電気温水器クラス**

オブジェクトコード

**0x026B**

プロパティ名称	EPCコード*	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル								搭載チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時アナウンス	応答時間		
動作状態	0x80	Get 0x30	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
設置場所	0x81	Set 0x00~0xFF	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
		Get 0x00~0xFF												
規格Version情報	0x82	Get 0x00004700	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
異常発生状態	0x88	Get 0x41/0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get 0x00000B	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x0C81B0C0E380C3B2D1D3EA8688	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x0581B0C0E393	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x1B99E1897300000100010141000102C202	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
識別番号(オプション)	0x83	Get 0xFE00000Bから始まる17バイトの範囲で規定	9 or 17	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒未満	○	
メーカー異常コード(オプション)	0x86	Get 0x2A00000Bから始まる46バイトの範囲で規定	最大225	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒未満	○	
異常内容(オプション)	0x89	Get 0x0000/0x03FF	2	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒未満	○	
遠隔操作設定(オプション)	0x93	Set 0x41/0x42	1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	20秒未満	○	
		Get 0x41/0x42												
沸き上げ自動設定	0xB0	Set 0x41~0x43	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
		Get 0x41~0x43												
昼間沸き増し許可設定	0xC0	Set 0x41/0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
		Get 0x41/0x42												
給湯中状態	0xC3	Get 0x41/0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
風呂自動モード設定(オプション)	0xE3	Set 0x41/0x42	1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	20秒未満	○	
		Get 0x41/0x42												

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 メーカー異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。