

【AC-AC-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **家庭用エアコンクラス**

オブジェクトコード

0x0130

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ スル ール	搭載レベル							搭載 チェ ック	備 考		
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウ ンス			応答 時間	
動作状態	0x80	Set	0x30/0x31	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get	0x30/0x31												
設置場所	0x81	Set	0x00~0xFF	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get	0x00~0xFF												
規格Version情報	0x82	Get	0x00004900	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
異常発生状態	0x88	Get	0x41/0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get	0x00000B	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x0A808186888FA0A1A4B0B3	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x0D8081878F93A0A1A4B0B3D0F0F1	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x1B8D85010B040101010101090801028A03	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
識別番号(オプション)	0x83	Get	0xFE0000Bから始まる17バイトの範囲で規定	9 or 17	Get	—	—	○	○	—	—	—	20秒 未満	○	
メーカー異常コード(オプション)	0x86	Get	0x2A0000Bから始まる46バイトの範囲で規定	最大 225	Get	—	—	○※2	○※2	—	—	—	20秒 未満	○	
異常内容(オプション)	0x89	Get	0x0000/0x03FF	2	Get	—	—	○※2	○※2	—	—	—	20秒 未満	○	
節電動作設定	0x8F	Set	0x41/0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get	0x41/0x42												
遠隔操作設定(オプション)	0x93	Set	0x41/0x42/0x61/0x62	1	Set Get	○※3	○※3	○	○	—	—	—	20秒 未満	○	
		Get	0x41/0x42												
運転モード設定	0xB0	Set	0x41~0x45	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get	0x41~0x45												
温度設定値	0xB3	Set	0x10~0x1E	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
		Get	0x10~0x1E/0xFD												
室内温度計測値	0xBB	Get	0xF7~0x2D	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
風量設定	0xA0	Set	0x31~0x38/0x41	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get	0x31~0x34/0x36/0x41												

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 メーカー異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。

※3 日本国内に出荷する家庭用エアコンはSetの搭載を必須とする。