

【HP-HP-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **電気温水器クラス**

オブジェクトコード

**0x026B**

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル								搭載チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時アナウンス	応答時間		
動作状態	0x80	Get 0x30	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
設置場所	0x81	Set 0x00~0xFF	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
		Get 0x00~0xFF												
規格Version情報	0x82	Get 0x00,0x00,"L",0x00	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
異常発生状態	0x88	Get 異常発生あり=0x41 異常発生なし=0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get 日立グローバルライフソリューションズ(株)=0x000022	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x07,0x80,0x81,0x88,0xB0,0xB2,0xC2,0xC3	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x0F,0x81, 0x8F, 0x93, 0x97, 0x98, 0xB0, 0xB4, 0xB6, 0xC0, 0xC7,0xCA, 0xD3, 0xD9, 0xE0, 0xEE	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x2C,0x59, 0x69, 0x59, 0x3B, 0x08, 0x01, 0x09, 0x12,0x33, 0x31, 0x13, 0x30, 0x31, 0x22, 0x42, 0x03	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
識別番号(オプション)	0x83	Get メーカー規定形式=0xFE、メーカーコード=0x000022 ユニークID部=乱数;6Byte,0x01:1Byte,0x00:6Byte	9 or 17	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒未満	○	
メーカー異常コード(オプション)	0x86	Get データサイズ=0x05、メーカーコード=0x000022 異常コード部(ASCIIコード)	最大225	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	20秒未満	○	
異常内容(オプション)	0x89	Get 異常なし=0x0000 異常あり=0x03FF	2	Get	-	-	◎※2	◎※2	-	-	-	20秒未満	○	
遠隔操作設定(オプション)	0x93	Set 公衆回線未経由操作=0x41 公衆回線経由操作=0x42	1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	20秒未満	○	
		Get 公衆回線未経由操作=0x41 公衆回線経由操作=0x42												
沸き上げ自動設定	0xB0	Set 自動沸き上げ=0x41 手動沸き上げ=0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
		Get 自動沸き上げ=0x41 手動沸き上げ=0x42 手動沸き上げ停止=0x43												
沸き上げ中状態	0xB2	Get 沸き上げ中=0x41 非沸き上げ中=0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
昼間沸き増し許可設定	0xC0	Set 許可=0x41、禁止=0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
		Get 許可=0x41、禁止=0x42												
給湯中状態	0xC3	Get 給湯中=0x41 非給湯中=0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
風呂自動モード設定(オプション)	0xE3	Set Get	1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	20秒未満		
エネルギーシフト参加状態	0xC7	Set 参加=0x01、不参加=0x00	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
		Get 参加=0x01、不参加=0x00												
沸き上げ開始基準時刻	0xC8	Get 20時/21時/22時/23時/24時/1時 (0x14~0x18,0x01)	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
エネルギーシフト回数	0xC9	Get 1回(0x01)	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
昼間沸き上げシフト時刻1	0xCA	Set 0x09:9時、0x0A:10時、0x0B:11時、0x0C:12時、0x0D:13時、0x0E:14時、0x0F:15時、0x10:16時、0x11:17時、0x00:クリア状態	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
		Get 0x09:9時、0x0A:10時、0x0B:11時、0x0C:12時、0x0D:13時、0x0E:14時、0x0F:15時、0x10:16時、0x11:17時、0x00:クリア状態												
昼間沸き上げシフト時刻1での沸き上げ予測電力量	0xCB	Get 0x00000000~0xFFFFFFF(0~4294967293W) 10時:13時:15時:17時	16	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
時間当たり消費電力量1	0xCC	Get 0x0000~0xFFFF(0~65533W) 10時シフト時/13時シフト時/15時シフト時/17時シフト時 0x0000:クリア状態	8	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
昼間沸き上げシフト時刻2	0xCD	Set Get	1	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	-	-	-	20秒未満		
昼間沸き上げシフト時刻2での沸き上げ予測電力量	0xCE	Get	12	Get	-	-	◎※3	◎※3	-	-	-	20秒未満		
時間当たり消費電力量2	0xCF	Get	6	Get	-	-	◎※3	◎※3	-	-	-	20秒未満		

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 メーカー異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。

※3 エネルギーシフト2回に対応する機種のみ必須