

【EVSE-EVSE-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 電気自動車充電器クラス

オブジェクトコード

0x02A1

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	搭載レベル								搭載 チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_R EQ	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間		
動作状態	0x80	Get 0x30、0x31	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
設置場所	0x81	Set 機器オブジェクト詳細規定 2.2設置場所プロパティに準拠	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get 機器オブジェクト詳細規定 2.2設置場所プロパティに準拠												
規格Version情報	0x82	Get 0x00 00 51 01	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
識別番号	0x83	Get 1byte目:0xFE、 2～17byte目:メーカールールにて規定	17	Get	—	—	○	○	—	—	—	20秒 未満	○	
異常発生状態	0x88	Get 0x41、0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get 0x00 00 0B	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x07 80 81 86 88 C7 DA F1	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x0B 81 8D DA ED F2 F3 F4 F5 F7 F8 FA	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x22 A1 81 41 81 C0 90 41 90 81 81 21 01 11 43 13 12	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
定格充電能力	0xC5	Get 0x00 00 0C 80、0x00 00 17 70	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
車両接続・充電可否状態	0xC7	Get 0xFF	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
充電器タイプ	0xCC	Get 0x11	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	
車両接続確認	0xCD	Set	1	Set	◎※3	◎※3	—	—	—	—	—	20秒 未満		
車載電池の充電可能容量値	0xCE	Get 0x00 00 00 00	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	AC_CPLTのため車両から情報取得は行わず、常にSNAを返答する
車載電池の充電可能残容量値	0xCF	Get 0x00 00 00 00	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	AC_CPLTのため車両から情報取得は行わず、常にSNAを返答する
車載電池の使用容量値1	0xD0	Get 0x00 00 00 00	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	AC_CPLTのため車両から情報取得は行わず、常にSNAを返答する
運転モード設定	0xDA	Set 0x42、0x47	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get 0x42、0x44、0x47、0x40												
車載電池の電池残容量1	0xE2	Get 0x00 00 00 00	4	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	20秒 未満	○	AC_CPLTのため車両から情報取得は行わず、常にSNAを返答する
車載電池の電池残容量3	0xE4	Get 0x00	1	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	20秒 未満	○	AC_CPLTのため車両から情報取得は行わず、常にSNAを返答する
車両ID	0xE6	Get 0x00	最大 25	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○	AC_CPLTのため車両から情報取得は行わず、常にSNAを返答する

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 「車載電池の電池残容量1」「車載電池の電池残容量3」のいずれか一方を必須とする。

※3 充電器タイプがDCタイプAA(充電のみ)(0x21)の場合のみ、搭載を必須とする。