

【HP-HP-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 電気温水器クラス

オブジェクトコード

0x026B

プロパティ名称	EPC コード		搭載値域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	搭載レベル								搭載 チェック	備考
						SetI	SetC	Get	INF_RE Q	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間		
動作状態	0x80	Get	ON＝0x30, OFF＝0x31	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	20秒 未満	○	
設置場所	0x81	Set	規格書値域の範囲に従う。	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get	規格書値域の範囲に従う。												
規格Version情報	0x82	Get	0x00,0x00,0x4C,0x00	4	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒 未満	○	
異常発生状態	0x88	Get	異常発生有＝0x41,異常発生無＝0x42	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	20秒 未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get	0x00 0x00 0x88	3	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒 未満	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x07 0x80 0x81 0x88 0xB0 0xB2 0xC3 0xEA	最大 17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒 未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x0C 0x81 0x90 0x91 0x93 0x97 0xB0 0xB4 0xC0 0xC7 0xCA 0xD9 0xE3	最大 17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒 未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x24 0x1B 0x63 0x49 0x72 0x28 0x21 0x00 0x12 0x11 0x70 0x51 0x10 0x11 0x03 0x02 0x02	最大 17	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒 未満	○	
識別番号(オプション)	0x83	Get	－	9 or 17	Get	－	－	○	○	－	－	－	20秒 未満	－	
メーカー異常コード(オプション)	0x86	Get	－	最大 225	Get	－	－	○※2	○※2	－	－	－	20秒 未満	－	
異常内容(オプション)	0x89	Get	－	2	Get	－	－	○※2	○※2	－	－	－	20秒 未満	－	
遠隔操作設定(オプション)	0x93	Set	公衆回線未経由由操作＝0x41 公衆回線経由由操作＝0x42	1	Set Get	○	○	○	○	－	－	－	20秒 未満	○	
		Get	公衆回線未経由由操作＝0x41 公衆回線経由由操作＝0x42												
沸き上げ自動設定	0xB0	Set	自動沸き上げ＝0x41, 手動沸き上げ＝0x42 手動沸き上げ停止＝0x43	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	◎	◎	20秒 未満	○	
		Get	自動沸き上げ＝0x41, 手動沸き上げ＝0x42 手動沸き上げ停止＝0x43												
沸き上げ中状態	0xB2	Get	沸き上げ中＝0x41 非沸き上げ中＝0x42	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	20秒 未満	○	
昼間沸き増し許可設定	0xC0	Set	昼間沸き増し許可＝0x41, 昼間沸き増し禁止＝0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	－	－	20秒 未満	○	
		Get	昼間沸き増し許可＝0x41, 昼間沸き増し禁止＝0x42												
給湯中状態	0xC3	Get	給湯中＝0x41, 非給湯中＝0x42	1	Get	－	－	◎	◎	－	◎	◎	20秒未 満	○	
風呂自動モード設定(オプション)	0xE3	Set	自動解除＝0x42	1	Set Get	○	○	○	○	－	－	－	20秒 未満	○	
		Get	自動解除＝0x42												
エネルギーシフト参加状態	0xC7	Set	参加＝0x01, 不参加＝0x00	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	－	－	20秒 未満	○	
		Get	参加＝0x01, 不参加＝0x00												
沸き上げ開始基準時刻	0xC8	Get	0x14～0x01 (20時～1時)	1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒 未満	○	
エネルギーシフト回数	0xC9	Get	1回＝0x01	1	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒 未満	○	
昼間沸き上げシフト時刻1	0xCA	Set	クリア状態:0x00 0x09～0x11 (9時～17時)	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	－	－	－	20秒 未満	○	
		Get	クリア状態:0x00 0x09～0x11 (9時～17時)												
昼間沸き上げシフト時刻1での沸き 上げ予測電力量	0xCB	Get	0x00000000～0xFFFFFFFF(0～ 4,294,967,293W) 10時・13時・15時・17時	16	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒 未満	○	
時間当たり消費電力量1	0xCC	Get	0x0000～0xFFFFD(0～65,533W) 10時・13時・15時・17時	8	Get	－	－	◎	◎	－	－	－	20秒 未満	○	
昼間沸き上げシフト時刻2	0xCD	Set	－	1	Set Get	◎※3	◎※3	◎※3	◎※3	－	－	－	20秒 未満	－	
		Get	－												
昼間沸き上げシフト時刻2での沸き 上げ予測電力量	0xCE	Get	－	12	Get	－	－	◎※3	◎※3	－	－	－	20秒 未満	－	
時間当たり消費電力量2	0xCF	Get	－	6	Get	－	－	◎※3	◎※3	－	－	－	20秒 未満	－	

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 メーカー異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。

※3 エネルギーシフト2回に対応する機種のみ必須