【AC-AC-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 家庭用エアコンクラス オブジェクトコード 0x0130

グラス名						0x0130									
プロパティ名称	EPC == \frac{1}{2}		搭載値域		アクセス	搭載レベル							搭載	備考	
			10 10 112 794	(Byte)	ルール	SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状変時 アナウンス	応答 時間	チェック	順与
動作状態	0x80	Set Get	0x30, 0x31 0x30, 0x31	1	Set Get	0	0	0	0	_	0	0	20秒 未満	0	
設置場所	0x81	Set Get	0x00~0xFF (0x01~0x07は除く) 0x00~0xFF (0x01~0x07は除く)	1 or 17 % 1	Set Get	0	0	0	0	-	0	0	20秒 未満	0	
規格Version情報	0x82	Get	0x00 0x00 0x50 0x00 (固定値)	4	Get	_	_	0	0	_	_	-	20秒 未満	0	固定値
異常発生状態	0x88	Get	0x41, 0x42	1	Get	_	_	0	0	_	0	0	20秒 未満	0	
メーカコード	0x8A	Get	0x00 0x00 0x08 (固定値)	3	Get	_	_	0	0	-	_	_	20秒 未満	0	固定値
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x06 0x80 0x81 0x88 0x8F 0xA0 0xB0	7	Get	-	_	0	0	-	-	-	20秒 未満	0	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x0B 0x80 0x81 0x8F 0x93 0xA0 0xA3 0xB0 0xB3 0xB4 0xC1 0xC4 ※必須プロパティ以外は接続する室内機によって異なる	最大 12	Get	-	-	0	0	-	-	-	20秒 未満	0	
Getプロパテイマップ	0x9F	Get	0x18 0x0D 0x11 0x01 0x0F 0x19 0x01 0x00 0x00 0x01 0x01 0x09 0x08 0x00 0x02 0x0A 0x03 ※必須プロパティ以外は接続する室内機によって異なる	最大 17	Get	_	_	0	0	_	_	_	20秒 未満	0	
識別番号(オプション)	0x83	Get	0xFE XX XX XX YY YY YY YY YY YY 0x00 0x00 0x00 0x00 0	9 or 17	Get	_	-	0	0	_	_	-	20秒 未満	0	
メーカ異常コード(オプション)	0x86	Get	不可応答	最大 225	Get	_	_	○※2	○*2	_	_	_	20秒 未満	-	
異常内容(オプション)	0x89	Get	異常発生状態(EPCコード0x88)が正常(0x41): 0x0000 異常発生状態(EPCコード0x88)が異常(0x42): 0x0100 [*] 0x01FE(機器異常※) 0x01FF(シリアル通信異常) ※発生する異常は機器による	2	Get	_	_	○*2	○※2	-	-	_	20秒 未満	0	
節電動作設定	0x8F	Set Get	0x41, 0x42 0x41, 0x42	1	Set Get	0	0	0	0	_	0	0	20秒 未満	0	
遠隔操作設定(オプション)	0x93	Set Get	0x41, 0x42, 0x61, 0x62	1	Set Get	O % 3	○*3	0	0	-	-	-	20秒 未満	0	
運転モード設定	0xB0	Set	0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45 0x41, 0x42, 0x43, 0x44, 0x45	1	Set Get	0	0	0	0	_	0	0	20秒 未満	0	
温度設定値	0xB3	Set	0x12~0x20 (運転モード設定=0x42) 0x0E~0x1E (運転モード設定=0x43) 不可応答 (運転モード設定=0x42と0x43以外)	- 1	Set Get	0	©	0	0	_	-	-	20秒 未満	0	
		Get	0x12~0x20 (運転モード設定=0x42) 0x0E~0x1E (運転モード設定=0x43) 不可応答 (運転モード設定=0x42と0x43以外)												
室内温度計測値	0xBB	Get	0x81∼0x7D, 0x7E	1	Get	_	_	0	0	-	_	_	20秒 未満	0	
風量設定	0xA0		0x41, 0x31, 0x33~0x37 0x41, 0x31~0x38	1	Set Get	0	0	0	0	_	0	0	20秒 未満	0	

^{※1 17}バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

^{※2} メーカ異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。

^{※3} 日本国内に出荷する家庭用エアコンはSetの搭載を必須とする。