

【AC-AC-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **家庭用エアコンクラス**

オブジェクトコード

0x0130

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル								搭載チェック	備考	
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時アナウンス	応答時間			
動作状態	0x80	Set	0x30, 0x31	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
		Get	0x30, 0x31												
設置場所	0x81	Set	位置情報定義(0x01), for future reserved(0x02~0x07) 以外	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
		Get	位置情報定義(0x01), for future reserved(0x02~0x07) 以外												
規格Version情報	0x82	Get	0x00005000	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
異常発生状態	0x88	Get	0x42,0x41	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
メーカーコード	0x8A	Get	0x00008A	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x09808188898FA0A3B0B3	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x0880818F93A0A3B0B3	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x1D0D09010F010180020301090911030A03 または 0x1C0D09010F010180020301010911030A03	最大 17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
識別番号(オプション)	0x83	Get	0xFE00008A10+MACアドレス12バイト	9 or 17	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒未満	○	
メーカー異常コード(オプション)	0x86	Get	-	最大 225	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒未満	-	
異常内容(オプション)	0x89	Get	0x0000~0x03E8,0x03FF	2	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒未満	○	
節電動作設定	0x8F	Set	0x41, 0x42 または 0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
		Get	0x41, 0x42 または 0x42												
遠隔操作設定(オプション)	0x93	Set	0x41, 0x42, 0x61, 0x62	1	Set Get	○※3	○※3	○	○	-	-	-	20秒未満	○	
		Get	0x41, 0x42												
運転モード設定	0xB0	Set	0x40~0x45	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
		Get	0x40~0x45												
温度設定値	0xB3	Set	0x00~0x32	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
		Get	0x00~0x32, 0xFD(設定値不明)												
室内温度計測値	0xBB	Get	0x81~0x7D	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
風量設定	0xA0	Set	0x31~0x38, 0x41	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
		Get	0x31~0x38, 0x41												

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 メーカー異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。

※3 日本国内に出荷する家庭用エアコンはSetの搭載を必須とする。