

【AC-AC-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 家庭用エアコンクラス

オブジェクトコード

0x0130

プロパティ名称	EPC コード	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセス ルール	搭載レベル								搭載 チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間		
動作状態	0x80	Set	ON=0x30 OFF=0x31	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○
		Get	ON=0x30 OFF=0x31											
設置場所	0x81	Set	1Byte	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○
		Get	1Byte											
規格Version情報	0x82	Get	0x00005200	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○
異常発生状態	0x88	Get	異常発生あり=0x41 異常発生なし=0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○
メーカーコード	0x8A	Get	日立ジョンソンコントロールズ空調 (株)=0x0000CC	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get	0x078081888FA0B0B3	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x0A80818F93A0A3B0B3B4BF	最大 11	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x1A0D01010F090101000101090801030A0B	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○
識別番号(オプション)	0x83	Get	FE0000CC.MACアドレス[6].00～00[7]	9 or 17	Get	—	—	○	○	—	—	—	20秒 未満	○
メーカー異常コード(オプション)	0x86	Get	0000CC:メーカーID 10:メーカーId以降の長さ	最大 225	Get	—	—	○※2	○※2	—	—	—	20秒 未満	○
異常内容(オプション)	0x89	Get	0000:異常なし 03FF:不明な異常	2	Get	—	—	○※2	○※2	—	—	—	20秒 未満	○
節電動作設定	0x8F	Set	通常動作中=0x42,節電動作中=0x41	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○
		Get	通常動作中=0x42,節電動作中=0x41											
遠隔操作設定(オプション)	0x93	Set	公衆回線未経由=0x41、 公衆回線経由=0x42 回線が正常(公衆回線経由の操作不可)=0x61 回線が正常(公衆回線経由の操作可)=0x62	1	Set Get	○※3	○※3	○	○	—	—	—	20秒 未満	○
		Get	公衆回線未経由=0x41、 公衆回線経由=0x42											
運転モード設定	0xB0	Set	0x41 自動、0x42 冷房、0x43 暖房 0x44 除湿、0x45 送風、0x40 その他	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○
		Get	0x41 自動、0x42 冷房、0x43 暖房 0x44 除湿、0x45 送風、0x40 その他											
温度設定値	0xB3	Set	0℃～50℃	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○
		Get	0℃～50℃,0xFD											
室内温度計測値	0xBB	Get	-10℃～49℃	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	20秒 未満	○
風量設定	0xA0	Set	0x31～0x38,0x41	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	20秒 未満	○
		Get	0x31～0x38,0x41											

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 メーカー異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。

※3 日本国内に出荷する家庭用エアコンはSetの搭載を必須とする。