

【BT-BT-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名 蓄電池クラス

オブジェクトコード

0x027D

プロパティ名称	EPC コード		搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ スル ール	搭載レベル									搭載 チェク	備 考
						SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間 ※1			
動作状態	0x80	Get	0x30、0x31	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	②	○		
設置場所	0x81	Set	0x00～0xFF	1 or 17※3	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	①/②	○		
		Get	0x00～0xFF													
規格Version情報	0x82	Get	0x00 00 52 00	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
識別番号	0x83	Get	1byte:0xFE 2-17byte:メーカールールにて規定	9 or 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
異常発生状態	0x88	Get	0x41、0x42	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	②	○		
異常内容	0x89	Get	0x00 00,0x00 09,0x00 6F	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
メーカーコード	0x8A	Get	0x00 00 0B	3	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
商品コード	0x8C	Get	メーカールールにて規定	12	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
遠隔操作設定	0x93	Set		1	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	①/②			
		Get														
現在時刻設定	0x97	Get	1byte:0x00～0x17 2byte:0x00～0x3B	2	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
現在年月日設定	0x98	Get	1,2byte:0x07 E9～0x08 33 3byte:0x01～0x0C 4byte:0x01～0x1F	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
状態アナウンスプロパティマッ プ	0x9D	Get	0x0A 80 81 88 AA AB C1 C2 CF DA F0	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
Setプロパティマップ	0x9E	Get	0x0B 81 AA AB C1 C2 DA EB EC ED EE F0	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
Getプロパティマップ	0x9F	Get	0x2D 85 95 95 A5 44 04 60 02 37 15 35 74 41 42 42 12	最大 17	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
AC実効容量(充電)	0xA0	Get	0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
AC実効容量(放電)	0xA1	Get	0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
AC充電可能容量	0xA2	Get	0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
AC放電可能容量	0xA3	Get	0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
AC充電可能量	0xA4	Get	0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
AC放電可能量	0xA5	Get	0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
AC積算充電電力量計測値	0xA8	Get	0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
AC積算放電電力量計測値	0xA9	Get	0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF	4	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
AC充電量設定値	0xAA	Set	0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF	4	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	①/②	○		
		Get	0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF													
AC放電量設定値	0xAB	Set	0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF	4	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	①/②	○		
		Get	0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF													
充電方式	0xC1	Set	0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04	1	Set Get	○	○	◎	◎	—	◎	◎	①/②	○		
		Get	0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04													
放電方式	0xC2	Set	0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04	1	Set Get	○	○	◎	◎	—	◎	◎	①/②	○		
		Get	0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04													
最小最大充電電力値	0xC8	Get	0x00 00 00 00 00 00 00 00 ～ 0x00 00 00 00 00 00 FF EF	8	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
最小最大放電電力値	0xC9	Get	0x00 00 00 00 00 00 00 00 ～ 0x00 00 00 00 00 00 FF EF	8	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○		
運転動作状態	0xCF	Get	0x42, 0x43, 0x44	1	Get	—	—	◎	◎	—	◎	◎	②	○		
定格電力量	0xD0	Get		4	Get	—	—	○	○	—	—	—	②			
定格容量	0xD1	Get		2	Get	—	—	○	○	—	—	—	②			
定格電圧	0xD2	Get		2	Get	—	—	○	○	—	—	—	②			
運転モード設定	0xDA	Set	0x42, 0x43, 0x44, 0x46	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎	①/②	○		
		Get	0x42, 0x43, 0x44, 0x46													

プロパティ名称	EPC コード*	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ スル ール	搭載レベル									搭載 チェッ ク	備 考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間 ※1			
系統連系状態	0xDB	Get	0x00、0x01、0x02	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	

プロパティ名称	EPC コード*	搭載値域	サイズ (Byte)	アクセ スル ール	搭載レベル									搭載 チェク	備 考
					SetI	SetC	Get	INF_REQ	INFC	INF	状態時 アナウンス	応答 時間 ※1			
蓄電残量1	0xE2	Get		4	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②		
蓄電残量2	0xE3	Get		2	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②		
蓄電残量3	0xE4	Get	0x00～0x64	1	Get	—	—	◎※2	◎※2	—	—	—	②	○	
蓄電池タイプ	0xE6	Get	0x00～0xFF	1	Get	—	—	◎	◎	—	—	—	②	○	
瞬時充放電電力計測値	0xD3	Get	0x00 00 00 00 ～ 0x01 F3 C1 80, 0xFF FF FF FF ～ 0xFF FF 80 11	4	Get	—	—	○	○	—	—	—	②	○	
充電電力設定値	0xEB	Set	0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF	4	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	①/②	○	
		Get	0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF												
放電電力設定値	0xEC	Set	0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF	4	Set Get	○	○	○	○	—	—	—	①/②	○	
		Get	0x00 00 00 00～0x3B 9A C9 FF												

※1 応答時間は、「BT-BT-A1」で記載された応答時間①、②に対応付けられるものとする
※2 蓄電残量1～3のいずれかの搭載を必須とする。
※3 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。