

【HP-HP-A3-②】オブジェクト別搭載プロパティ 確認結果申告書

クラス名

電気温水器クラス

オブジェクトコード

0x026B

プロパティ名称	EPCコード	搭載値域	サイズ(Byte)	アクセスルール	搭載レベル								搭載チェック	備考
					SetI	SetC	Get	INF.REQ	INF.C	INF	状変時アナグラス	応答時間		
動作状態	0x80	Get 0x30(固定)	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
設置場所	0x81	Set 0x00 ~ 0xFF ※0x01~0x07は除く	1 or 17※1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
		Get 0x00 ~ 0xFF ※0x01~0x07は除く												
規格Version情報	0x82	Get 0x00 0x00 0x50 0x00(固定)	4	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
異常発生状態	0x88	Get 0x41, 0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
メーカコード	0x8A	Get 0x00 0x00 0x08(固定)	3	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	Get 0x06 0x80 0x81 0x88 0xB0 0xB2 0xC3	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
Setプロパティマップ	0x9E	Get 0x0B 0x81 0x8F 0x93 0x97 0x98 0xB0 0xB4 0xB6 0xC0 0xC7 0xCA	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
Getプロパティマップ	0x9F	Get 0x21 0x19 0x69 0x49 0x13 0x09 0x01 0x08 0x12 0x13 0x51 0x11 0x10 0x10 0x02 0x02 0x03	最大17	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
識別番号(オプション)	0x83	Get 0xFE 0x00 0x00 0x08 XX XX XX XX XX XX 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 : メーカコード XX～ : アダプタのMACアドレス	9 or 17	Get	-	-	○	○	-	-	-	20秒未満	○	
メーカ異常コード(オプション)	0x86	Get 不可応答	最大225	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒未満	-	
異常内容(オプション)	0x89	Get 0x0000 ~ 0xFFFF	2	Get	-	-	○※2	○※2	-	-	-	20秒未満	○	
遠隔操作設定(オプション)	0x93	Set 0x41, 0x42 Get 0x41, 0x42	1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	20秒未満	○	
沸き上げ自動設定	0xB0	Set 0x41, 0x42, 0x43 Get 0x41, 0x42, 0x43	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
沸き上げ中状態	0xB2	Get 0x41, 0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
昼間沸き増し許可設定	0xC0	Set 0x41, 0x42 Get 0x41, 0x42	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
給湯中状態	0xC3	Get 0x41, 0x42	1	Get	-	-	◎	◎	-	◎	◎	20秒未満	○	
風呂自動モード設定(オプション)	0xE3	Set 不可応答 Get 不可応答	1	Set Get	○	○	○	○	-	-	-	20秒未満	-	
エネルギー・シフト参加状態	0xC7	Set 0x00, 0x01 Get 0x00, 0x01	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
沸き上げ開始基準時刻	0xC8	Get 0x14, 0x15, 0x16, 0x17, 0x18, 0x01	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
エネルギー・シフト回数	0xC9	Get 0x01(固定)	1	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
昼間沸き上げシフト時刻1	0xCA	Set 0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F, 0x10, 0x11 Get 0x00, 0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F, 0x10, 0x11	1	Set Get	◎	◎	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
昼間沸き上げシフト時刻1での沸き上げ予測電力量	0xCB	Get 0x00000000 ~ 0xFFFFFFFF	16	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
時間当たり消費電力量1	0xCC	Get 0x0000 ~ 0xFFFF	8	Get	-	-	◎	◎	-	-	-	20秒未満	○	
昼間沸き上げシフト時刻2	0xCD	Set 不可応答 Get 不可応答	1	Set Get	○※3	○※3	○※3	○※3	-	-	-	20秒未満	-	
昼間沸き上げシフト時刻2での沸き上げ予測電力量	0xCE	Get 不可応答	12	Get	-	-	○※3	○※3	-	-	-	20秒未満	-	
時間当たり消費電力量2	0xCF	Get 不可応答	6	Get	-	-	○※3	○※3	-	-	-	20秒未満	-	

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 メーカ異常コードプロパティを搭載する場合は、異常内容プロパティの搭載は必須とする。異常内容プロパティのみの搭載は可能。

※3 エネルギーシフト2回に対応する機種のみ必須