

【HP-HC-A4】オブジェクト別制御対象プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **電気温水器クラス**

オブジェクトコード **0x026B**

| プロパティ名称 | EPCコード* | 制御機能搭載値域 | サイズ(Byte) | 制御機能搭載レベル | | | 搭載チェック | | 備考 |
|-------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----|--------|--------|-----|----|
| | | | | SetC | Get | 応答待ち時間 | SetC | Get | |
| 動作状態 | 0x80 | | 1 | — | ◎※2 | 20秒以上 | — | ○ | |
| 設置場所 | 0x81 | | 1 or 17※1 | ◎ | ◎※2 | 20秒以上 | ○ | ○ | |
| 規格Version情報 | 0x82 | | 4 | — | ◎ | 20秒以上 | — | ○ | |
| 異常発生状態 | 0x88 | | 1 | — | ◎※2 | 20秒以上 | — | ○ | |
| メーカーコード | 0x8A | | 3 | — | ◎ | 20秒以上 | — | ○ | |
| 状態アナウンスプロパティマップ | 0x9D | | 最大17 | — | ◎ | 20秒以上 | — | ○ | |
| Setプロパティマップ | 0x9E | | 最大17 | — | ◎ | 20秒以上 | — | ○ | |
| Getプロパティマップ | 0x9F | | 最大17 | — | ◎ | 20秒以上 | — | ○ | |
| 識別番号(オプション) | 0x83 | | 9 or 17 | — | ○ | 20秒以上 | — | ○ | |
| メーカー異常コード(オプション) | 0x86 | | 最大225 | — | ○ | 20秒以上 | — | ○ | |
| 異常内容(オプション) | 0x89 | | 2 | — | ○ | 20秒以上 | — | ○ | |
| 遠隔操作設定(オプション) | 0x93 | | 1 | ○ | ○ | 20秒以上 | ○ | ○ | |
| 沸き上げ自動設定 | 0xB0 | | 1 | ◎ | ◎※2 | 20秒以上 | ○ | ○ | |
| 沸き上げ中状態 | 0xB2 | | 1 | — | ◎※2 | 20秒以上 | — | ○ | |
| 昼間沸き増し許可設定 | 0xC0 | | 1 | ◎ | ◎ | 20秒以上 | ○ | ○ | |
| 給湯中状態 | 0xC3 | | 1 | — | ◎※2 | 20秒以上 | — | ○ | |
| 風呂自動モード設定(オプション) | 0xE3 | | 1 | ○ | ○ | 20秒以上 | ○ | ○ | |
| エネルギーシフト参加状態 | 0xC7 | | 1 | ◎ | ◎ | 20秒未満 | ○ | ○ | |
| 沸き上げ開始基準時刻 | 0xC8 | | 1 | — | ◎ | 20秒未満 | — | ○ | |
| エネルギーシフト回数 | 0xC9 | | 1 | — | ◎ | 20秒未満 | — | ○ | |
| 昼間沸き上げシフト時刻1 | 0xCA | | 1 | ◎ | ◎ | 20秒未満 | ○ | ○ | |
| 昼間沸き上げシフト時刻1での沸き上げ予測電力量 | 0xCB | | 1 | — | ◎ | 20秒未満 | — | ○ | |
| 時間当たり消費電力量1 | 0xCC | | 1 | — | ◎ | 20秒未満 | — | ○ | |
| 昼間沸き上げシフト時刻2 | 0xCD | | 1 | ◎※3 | ◎※3 | 20秒未満 | ○ | ○ | |
| 昼間沸き上げシフト時刻2での沸き上げ予測電力量 | 0xCE | | 1 | — | ◎※3 | 20秒未満 | — | ○ | |
| 時間当たり消費電力量2 | 0xCF | | 1 | — | ◎※3 | 20秒未満 | — | ○ | |

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 状態変化アナウンス必須プロパティのため、通知受信も必須とする。

※3 エネルギーシフト2回に対応する機種のみ必須