

【AC-HC-A4】オブジェクト別制御対象プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **家庭用エアコンクラス**

オブジェクトコード **0x0130**

プロパティ名称	EPC コード	制御機能 搭載値域	サイズ (Byte)	制御機能搭載レベル			搭載チェック		備考
				SetC	Get	応答待ち 時間	SetC	Get	
動作状態	0x80	ON=0x30, OFF=0x31	1	◎	◎※2	20秒以上	○	○	
設置場所	0x81	“1000000b”～”11111110b”	1 or 17※1	◎	◎※2	20秒以上	○	○	
規格Version情報	0x82	1バイト目:0x00 2バイト目:0x00 3バイト目:リ リース順をASCIIで示す。4バイト目:0x00	4	—	◎	20秒以上	—	○	
異常発生状態	0x88	異常発生有=0x41, 異常発生無=0x42	1	—	◎	20秒以上	—	○	
メーカーコード	0x8A	0x000000～0xFFFFFFFF	3	—	◎	20秒以上	—	○	
状態アナウンスプロパティマッ プ	0x9D	unsigned char×(MAX17)	最大 17	—	◎	20秒以上	—	○	
Setプロパティマップ	0x9E	unsigned char×(MAX17)	最大 17	—	◎	20秒以上	—	○	
Getプロパティマップ	0x9F	unsigned char×(MAX17)	最大 17	—	◎	20秒以上	—	○	
識別番号(オプション)	0x83	0x000000000000000000000000～ 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF または 0x00000000000000000000000000000000～ 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFF	9 or 17	—	○	20秒以上	—	○	
メーカー異常コード(オプション)	0x86	1バイト目:0x00～0xFF 2～4バイト目:0x000000～0xFFFFFFFF 5バイト目以降:unsigned char×(MAX221)	最大 225	—	○	20秒以上	—	○	
異常内容(オプション)	0x89	0x00FF～0xFFFF	2	—	○	20秒以上	—	○	
節電動作設定	0x8F	節電動作中=0x41 通常動作中=0x42	1	◎	◎※2	20秒以上	○	○	
遠隔操作設定(オプション)	0x93	公衆回線未経由操作=0x41 公衆回線経由操作=0x42 通信回線正常(公衆回線経由の操作不可)= 0x61 通信回線正常(公衆回線経由の操作可能)= 0x62	1	○	○	20秒以上	○	○	
運転モード設定	0xB0	自動/冷房/暖房/除湿/送風/その他の 運転モード 0x41/0x42/0x43/0x44/0x45/0x40	1	◎	◎※2	20秒以上	○	○	
温度設定値	0xB3	0x00～0x32(0～50℃)	1	◎	◎	20秒以上	○	○	
室内温度計測値	0xBB	0x81～0x7D(-127～125℃)	1	—	◎	20秒以上	—	○	
風量設定	0xA0	風量自動設定=0x41 風量レベル=0x31～ 0x38	1	◎	◎※2	20秒以上	○	○	

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 状態変化アナウンス必須プロパティのため、通知受信も必須とする。