

【GL-HC-A4】オブジェクト別制御対象プロパティ 確認結果申告書

クラス名 一般照明クラス

オブジェクトコード

0x0290

プロパティ名称	EPC コード	制御機能 搭載値域	サイズ (Byte)	制御機能搭載レベル			搭載チェック		備考
				SetC	Get	応答 待ち 時間	SetC	Get	
規格Version情報	0x82	1バイト目:0x00 2バイト目:0x00 3バイト目:リ リース順をASCIIで示す。4バイト目:0x00	4	—	◎	20秒 以上		○	
異常発生状態	0x88	異常発生有=0x41, 異常発生無= 0x42	1	—	◎※2	20秒 以上		○	
メーカーコード	0x8A	0x000000~0xFFFFFFFF	3	—	◎	20秒 以上		○	
遠隔操作設定	0x93	公衆回線未経由操作=0x41 公衆回線経由操作=0x42 通信回線正常(公衆回線経由の操作不可)= 0x61 通信回線正常(公衆回線経由の操作可能)= 0x62	1	○	○	20秒 以上	○	○	
状態アナウンスプロパティマッ プ	0x9D	unsigned char× (MAX17)	最大 17	—	◎	20秒 以上		○	
Setプロパティマップ	0x9E	unsigned char× (MAX17)	最大 17	—	◎	20秒 以上		○	
Getプロパティマップ	0x9F	unsigned char× (MAX17)	最大 17	—	◎	20秒 以上		○	
点灯モード設定	0xB6	自動=0x41, 通常灯=0x42, 常 夜灯=0x43, カラー灯=0x45	1	◎	◎	20秒 以上	○	○	
照度レベル設定	0xB0	0x00~0x64(0~100%)	1	○	○	20秒 以上	○	○	

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 状態変化アナウンス必須プロパティのため、通知受信も必須とする。