

【HWH-HC-A4】オブジェクト別制御対象プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **ハイブリッド給湯機クラス**

オブジェクトコード **0x02A6**

プロパティ名称	EPC コード	制御機能 搭載値域	サイズ (Byte)	制御機能搭載レベル			搭載チェック		備考
				SetC	Get	応答 待ち 時間	SetC	Get	
動作状態	0x80	ON=0x30、OFF=0x31	1	-	◎※2	10秒 以上	-	○	
設置場所	0x81	0x00~0xFF (0x01~0x07を除く)	1 or 17※1	◎	◎※2	10秒 以上	○	○	
規格Version情報	0x82	1Byte目:0x00, 2Byte目:0x00, 3Byte目:0x00~0x7F 4Byte目:0x00	4	-	◎	10秒 以上	-	○	
異常発生状態	0x88	異常発生有=0x41, 異常発生無=0x42	1	-	◎※2	10秒 以上	-	○	
メーカーコード	0x8A	0x00~0xFF ×3	3	-	◎	10秒 以上	-	○	
商品コード	0x8C	ASCIIコード	12	-	○	10秒 以上	-	○	
現在時刻設定	0x97	HH:MM 0x00~0x17:0x00~0x3B	2	○	○	10秒 以上	○	○	
現在年月日設定	0x98	YYYY:MM:DD 0x01~0x270F:0x01~0x0C:0x01~1F	4	○	○	10秒 以上	○	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	0x00~0xFF ×17	最大 17	-	◎	10秒 以上	-	○	
Setプロパティマップ	0x9E	0x00~0xFF ×17	最大 17	-	◎	10秒 以上	-	○	
Getプロパティマップ	0x9F	0x00~0xFF ×17	最大 17	-	◎	10秒 以上	-	○	
沸き上げ自動設定	0xB0	自動沸き上げ=0x41 自動沸き上げ停止=0x43 手動沸き上げ=0x42	1	○	○※2	10秒 以上	○	○	
給湯沸き上げ中状態	0xB2	沸き上げ中=0x41 非沸き上げ中=0x42	1	-	○※2	10秒 以上	-	○	
太陽光発電連携モード設定	0xB8	モード切=0x41 自動消費=0x42 売電優先=0x43 経済=0x44	1	◎	◎※2	10秒 以上	○	○	
太陽光発電利用時間	0xB9	開始時刻：終了時刻 HH:MM 0x00~0x17:0x00~0x3B：0x00~0x17:0x00 ~0x3B	4	○	○	10秒 以上	○	○	
給湯中状態	0xC3	給湯中=0x41, 非給湯中=0x42	1	-	○※2	10秒 以上	-	○	

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 状態変化アナウンス必須プロパティのため、プロパティ実装時には、通知受信も必須とする。