

【AC-HC-A4】オブジェクト別制御対象プロパティ 確認結果申告書

クラス名 **家庭用エアコンクラス**

オブジェクトコード **0x0130**

プロパティ名称	EPC コード	制御機能 搭載値域	サイズ (Byte)	制御機能搭載レベル			搭載チェック		備考
				SetC	Get	応答待ち 時間	SetC	Get	
動作状態	0x80	ON=0x30, OFF=0x31	1	◎	◎※2	20秒以上	○	○	
設置場所	0x81	設置場所プロパティの内容に準じる	1 or 17※1	◎	◎※2	20秒以上	○	○	
規格Version情報	0x82	APPENDIXのリリース番号	4	-	◎	20秒以上	-	○	
異常発生状態	0x88	異常発生有=0x41, 異常発生無=0x42	1	-	◎	20秒以上	-	○	
メーカーコード	0x8A	機器のメーカーに準じる	3	-	◎	20秒以上	-	○	
状態アナウンスプロパティマップ	0x9D	機器に準じる	最大 17	-	◎	20秒以上	-	○	
Setプロパティマップ	0x9E	機器に準じる	最大 17	-	◎	20秒以上	-	○	
Getプロパティマップ	0x9F	機器に準じる	最大 17	-	◎	20秒以上	○	○	
識別番号(オプション)	0x83	-	9 or 17	-	○	20秒以上	-	-	
メーカー異常コード(オプション)	0x86	-	最大 225	-	○	20秒以上	-	-	
異常内容(オプション)	0x89	-	2	-	○	20秒以上	-	-	
節電動作設定	0x8F	節電動作中=0x41 通常動作中=0x42	1	◎	◎※2	20秒以上	○	○	
遠隔操作設定(オプション)	0x93	公衆回線経由操作=0x42 通信回線正常(公衆回線経由の操作可能)= 0x62	1	○※3	○	20秒以上	○	○	
運転モード設定	0xB0	0x40 ~ 0x45	1	◎	◎※2	20秒以上	○	○	
温度設定値	0xB3	0x12 ~ 0x1E(18度 ~ 30度)	1	◎	◎	20秒以上	○	○	
室内温度計測値	0xBB	0x81~0x7D (-127度~125度)	1	-	◎	20秒以上	-	○	
風量設定	0xA0	0x31~0x38, 0x41	1	◎	◎※2	20秒以上	○	○	

※1 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※2 状態変化アナウンス必須プロパティのため、通知受信も必須とする。

※3 認証取得製品を日本国内に出荷する場合は搭載必須とする。