【SM-HC-A4】オブジェクト別制御対象プロパティ 確認結果申告書

クラス名 低圧スマート電力量メータクラス　　オブジェクトコード 0x0288

プロパティ名称	EPC ｺｰﾄﾞ	制御機能 搭載値域	サイズ (Byte)	制御機能搭載レベル			搭載チェック		備考
				SetC	Get	応答待ち時間※1	SetC	Get	
動作状態	0x80		1	－	◎	①		○	
設置場所	0x81	0x00、0x08～0xFF	最大17※2	◎	◎	①	○	○	※搭載サイズは1byteのみ
規格Version情報	0x82		4	－	◎	①		○	
異常発生状態	0x88		1	－	◎	①		○	
メーカコード	0x8A		3	－	◎	①		○	
製造番号	0x8D		12	－	○	①		○	
現在時刻設定	0x97		2	●※3	◎	①		○	
現在年月日設定	0x98		4	●※3	◎	①		○	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D		最大17	－	◎	①		○	
Setプロパティマップ	0x9E		最大17	－	◎	①		○	
Getプロパティマップ	0x9F		最大17	－	◎	①		○	
係数 ※4	0xD3		4	－	○	①		○	
積算電力量有効桁数	0xD7		1	－	◎	①		○	
積算電力量計測値（正方向計測値）	0xE0		4	－	◎	①		○	
積算電力量単位（正方向、逆方向計測値）	0xE1		1	－	◎	①		○	
積算電力量計測値履歴1（正方向計測値）	0xE2		194	－	◎	②		○	
積算電力量計測値（逆方向計測値）	0xE3		4	－	◎	①		○	
積算電力量計測値履歴1（逆方向計測値）	0xE4		194	－	◎	②		○	
積算履歴収集日1	0xE5	0x00～0x63	1	◎	◎	①	○	○	
瞬時電力計測値	0xE7		4	－	◎	①		○	
瞬時電流計測値	0xE8		4	－	◎	①		○	
定時積算電力量計測値（正方向計測値）	0xEA		11	－	◎	①		○	
定時積算電力量計測値（逆方向計測値）	0xEB		11	－	◎	①		○	
積算電力量計測値履歴2（正方向、逆方向計測値）	0xEC		最大103	－	○	②		○	
積算履歴収集日2	0xED	1バイト目～2バイト目：0x0000～0x270F 3バイト目：0x01～0x0C 4バイト目：0x01～0x1F 5バイト目：0x00～0x17 6バイト目：0x00、0x1E 7バイト目：0x01～0x0C	7	○	○	①	○	○	

※1 OPC数1の場合

各プロパティに記載されている①、②は、「SM-HC-A1」で記載された応答待ち時間①、②に対応付けられるものとする

※2 17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。

※3 機器オブジェクト詳細規定（Appendix）のアクセスルールにはSetもオプションとして記載されているが、スマート電力量メータへの設定は禁止する。

※4 Appendix ReleaseD,Eでのプロパティ名称は「合成変成比」