【SM-HC-A4】オブジェクト別制御対象プロパティ　確認結果申告書

クラス名　低圧スマート電力量メータクラス　　オブジェクトコード　0x0288

プロパティ名称	EPCコード	制御機能搭載値域	サイズ(Byte)	制御機能搭載レベル SetC	制御機能搭載レベル Get	制御機能搭載レベル 応答待ち時間※1	搭載チェック SetC	搭載チェック Get	備考
動作状態	0x80	0x30,0x31	1	－	◎	①	－	○	
設置場所	0x81	0x00～0xFF (0x02～0x07を除く)	最大17※2	◎	◎	①	○	○	
規格Version情報	0x82	1Byte目:0x00 2Byte目:0x00 3Byte目:(ASCIIコード) 4Byte目:0x00	4	－	◎	①	－	○	
異常発生状態	0x88	0x41,0x42	1	－	◎	①	－	○	
メーカコード	0x8A	0x000000～0xFFFFFF	3	－	◎	①	－	○	
製造番号	0x8D	ASCIIコード(0x00～0x7F)　12桁	12	－	○	①	－	○	
現在時刻設定	0x97	1バイト目:0x00～0x17 2バイト目:0x00～0x3B	2	●※3	◎	①	－	○	
現在年月日設定	0x98	1～2バイト目:0x0001～0x270F 3バイト目:0x01～0x0C 4バイト目:0x01～0x1F	4	●※3	◎	①	－	○	
状変アナウンスプロパティマップ	0x9D	0x00～ 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	最大17	－	◎	①	－	○	
Setプロパティマップ	0x9E	0x00～ 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	最大17	－	◎	①	－	○	
Getプロパティマップ	0x9F	0x00～ 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	最大17	－	◎	①	－	○	
係数　※4	0xD3	0x00000000～0x000F423F	4	－	○	①	－	○	
積算電力量有効桁数	0xD7	0x01～0x08	1	－	◎	①	－	○	
積算電力量計測値(正方向計測値)	0xE0	0x00000000～0x05F5E0FF	4	－	◎	①	－	○	
積算電力量単位(正方向、逆方向計測値)	0xE1	0x00～0x04,0x0A～0x0D	1	－	◎	①	－	○	
積算電力量計測値履歴1(正方向計測値)	0xE2	1～2バイト目:0x0000～0x0063 3バイト目以降:0x00000000～0x05F5E0FF	194	－	◎	②	－	○	
積算電力量計測値(逆方向計測値)	0xE3	0x00000000～0x05F5E0FF	4	－	◎	①	－	○	
積算電力量計測値履歴1(逆方向計測値)	0xE4	1～2バイト目:0x0000～0x0063 3バイト目以降:0x00000000～0x05F5E0FF	194	－	◎	②	－	○	
積算履歴収集日1	0xE5	0x00～0x63	1	◎	◎	①	○	○	
瞬時電力計測値	0xE7	0x80000001～0x7FFFFFFD	4	－	◎	①	－	○	
瞬時電流計測値	0xE8	1～2バイト目:0x8001～0x7FFD 3～4バイト目:0x8001～0x7FFD	4	－	◎	①	－	○	
定時積算電力量計測値(正方向計測値)	0xEA	1～2バイト目:0x0001～0x270F 3バイト目:0x01～0x0C 4バイト目:0x01～0x1F 5バイト目:0x00～0x17 6バイト目:0x00～0x3B 7バイト目:0x00～0x3B 8～11バイト目:0x00000000～0x05F5E0FF	11	－	◎	①	－	○	

プロパティ名称	EPC コード	制御機能搭載値域	サイズ (Byte)	制御機能搭載レベル			搭載チェック		備考
				SetC	Get	応答待ち時間※1	SetC	Get	
定時積算電力量計測値 (逆方向計測値)	0xEB	1～2バイト目:0x0001～0x270F 3バイト目:0x01～0x0C 4バイト目:0x01～0x1F 5バイト目:0x00～0x17 6バイト目:0x00～0x3B 7バイト目:0x00～0x3B 8～11バイト目:0x00000000～0x05F5E0FF	11	－	◎	①	－	○	
積算電力量計測値履歴2 (正方向、逆方向計測値)	0xEC	1～2バイト目:0x0001～0x270F 3バイト目:0x01～0x0C 4バイト目:0x01～0x1F 5バイト目:0x00～0x17 6バイト目:0x00,0x1E 7バイト目:0x01～0x0C 8バイト目以降:0x00000000～0x05F5E0FF	最大 103	－	○	②	－	○	
積算履歴収集日２	0xED	1～2バイト目:0x0001～0x270F 3バイト目:0x01～0x0C 4バイト目:0x01～0x1F 5バイト目:0x00～0x17 6バイト目:0x00,0x1E 7バイト目:0x01～0x0C	7	○	○	①	○	○	

※1　OPC数1の場合
　各プロパティに記載されている①、②は、「SM-HC-A1」で記載された応答待ち時間①、②に対応付けられるものとする
※2　17バイトのプロパティの搭載はオプションとする。
※3　機器オブジェクト詳細規定(Appendix)のアクセスルールにはSetもオプションとして記載されているが、スマート電力量メータへの設定は禁止する。
※4　Appendix ReleaseD,Eでのプロパティ名称は「合成変成比」