

Web APIガイドライン
API仕様部
Version 1.1.3

章	節	項	誤	正	備考
7	7.1 複数命令の一括指示 (bulks)	7-3	値は、unexecuted(未実行。初期値)、executing(実行中)、succeeded(成功完了)、failed(失敗完了)、timeout(タイムアウト)、aborted(中断)のいずれかの値となる。	値は、unexecuted(未実行。初期値)、executing(実行中)、completed(成功完了)、failed(失敗完了)、timeout(タイムアウト)、aborted(中断)のいずれかの値となる。	
7	7.1 複数命令の一括指示 (bulks)	7-4(図7-3)、7-5(図7-4)、7-6(図7-5)	a) "progress": "succeeded"	a) "progress": "completed"	図7-4、図7-5は、b)も同様
7	7.1 複数命令の一括指示 (bulks)	7-7	さらに、bulk の各命令実行状態 ("progress")を確認することができる。実行状況として、"unexecuted"(未実行)、"executing"(実行中)、"succeeded"(成功完了)、"failed"(失敗完了)、"timeout"(タイムアウト)、"aborted"(中断)を留意している。	<削除>	冗長文章のため不要
7	7.1 複数命令の一括指示 (bulks)	7-14 GET /bulks/<bulk id> レスポンス例	"progress": { "type": "string", "enum": ["completed", "unexecuted", "processing", "aborted"] },	"progress": { "type": "string", "enum": ["unexecuted", "executing", "completed", "failed", "timeout", "aborted"] },	
7	7.1 複数命令の一括指示 (bulks)	7-20 POST /bulks/<bulk id>/actions/getResults レスポンス例	"progress": "succeeded",	"progress": "completed",	